



## Relaflex – Duroflex – Silkoflex - Stoneflex

Metalické polymerové disperzie



### Vlastnosti

Tieto prípravky sú metalické polymerové disperzie, ktoré vytvárajú trvanlivý a vode odolný ochranný film na podlahách ako je napr. linoleum a PVC. Poskytujú hlboký lesk a majú dobrý protikĺzavý efekt. Relaflex, Duroflex a Silkoflex sa líšia leskom a tvrdosťou. Výber závisí na type miesta a dostupnej techniky.

**RELAFLEX** je jednoduchší na nanášanie. Škrabance od topánok môžu byť opravené s jednotúčovým strojom zo štandardnou rýchlosťou alebo vysokorýchlostným strojom. Prípravok poskytuje jemný a hlboký lesk.

**DUROFLEX** je viditeľne tvrdší a odolnejší a poskytuje vysoký lesk. Pre obnovu lesku sa používa vysokorýchlostný stroj.

**SILKOFLEX** poskytuje hodvábnny krajkový lesk, takže škrabance a poškodenia lesku sú menej viditeľné. Je vhodný napr. pre podlahy v nemocniciach, kde nie je žiaduci vysoký lesk (môže vytvárať pocit, že podlaha kĺže). Rovnako ako Duroflex sa najlepšie leští vysokorýchlostným strojom.

**STONEFLEX** je vďaka nižšej teplote potrebnej pre vytváranie filmu zvlášť vhodný pre kamenné podlahy ako je mramor, dlažbu a bridlicu. Poškodenie lesku je možné opraviť klasickým jednotúčovým strojom zo štandardnou rýchlosťou, je tiež možné použiť vysokorýchlostný stroj.

### Použitie

Pred nanášaním prípravku musí byť podlaha čistá a suchá; starý film odstráňte stripperom a jeho zvyšky dobre spláchnite čistou vodou.

Rovnomerne nanášajte najlepšie neriedený prípravok s pomocou mäkkého mpu a to pokiaľ možno najmenej v dvoch vrstvách. Ďalšiu vrstvu nanášajte po zaschnutí vrstvy predchádzajúcej. Pracovná teplota je 10 až 25°C.

Nenechajte prípravky zamrznúť!

### Údržba

Pre umývanie používajte neutrálny alebo mierne alkalický prípravok. Doporučujeme prípravok

Speedclean, ktorý je vhodný pre manuálne umývanie, aj pre použitie v umývacích strojoch.

Balenie 2 x 5 l (Stoneflex 10 kg)



**Výhradné systémy pre profesionálne hygienické riešenia**