



TECHNICKÝ LIST

CARAMBA ZINK-SPRAY ALU-HELL ZINKOVÝ SPREJ SVETLO ŠEDÝ



Oblasť použitia:

CARAMBA Zink-Spray Alu-hell poskytuje dlhodobú galvanickú ochranu proti korózii pre všetky druhy kovov (napr. po opracovaní pozinkovaného povrchu vrtaním, kovaním alebo zvaraním).

Popis a funkcia:

CARAMBA Zink-Spray Alu-hell je rýchlo schnúci, oderu a poškrabaniu odolná protikorózna ochrana, ktorá je priamo pretierateľná a prezváratelná. Jeho odolnosť voči oderu a poveternostným vplyvom priebežne chráni vysoko namáhané povrchy. Svetlo hliníkový odtieň CARAMBA Zink-Spray Alu-hell je prispôsobený žiarovému zinkovaniu. Prípravok je mimoriadne vhodný pre oceľ, liatiny, zinok, výkovky, ploty, zábradlia, vykurovacie a vetracie šachty a pozinkovanú oceľ. Je teplotne odolný do 200°C. Poskytuje dobrú antikorošnú ochranu pri skúške v slanej hmle podľa DIN EN ISO 9227.

Použitie:

Intenzívne pretrepte 2-3 minúty, pokiaľ nebudete počuť zvuk miešajúcich guľičiek. Na odborne pripravený, čistý a suchý povrch rovnomerne (krížom) nastriekajte zo vzdialenosti 20-30 cm. Po použití strieknite raz naprázdno, čím sa zabráni zaneseniu trysky.

CARAMBA Zink-Spray Alu-hell je rýchloschnúci, ľahko brusiteľný a lakovateľný po 24 hodinách.

Nestriekajte vo vodorovnej polohe.

Technické informácie:

Vzhľad: svetlo šedý/strieborný

Vôňa: neutrálna

Suchý pre prach: po cca 8 minútach

Suchý na dotyk: po 20-25 minútach

Úplne vysušený: po 24 hodinách

Hrúbka suchého filmu: 18-24 mikrónov

Křížový test (DIN EN ISO 2409): 0

Poznámka:

Postupujte podľa pokynov na obale a v aktuálnom bezpečnostnom liste! Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich zistení a očakávaní. Zodpovedajú našim najlepším znalostiam a sú určené pre použitie našimi klientmi. Musia byť dodržané práva tretích osôb. Tieto informácie nenahrádzajú jednotlivé predbežné skúšky.

Obj. číslo	Názov	Objem	Balenie ks
60768507	Zink-Spray Alu-Hell	500 ml	12

Výhradné systémy pre profesionálne hygienické riešenia