



TECHNICKÝ LIST

CARAMBA UNIVERSAL GRAPHIT-ÖL UNIVERZÁLNÍ GRAFITOVÝ OLEJ



Oblasť použitia:

CARAMBA Universal Graphit-Öl je mazivo s odhrdzovacími schopnosťami na slabo a silno zhrdzavené časti, pôsobí ako antikorózna ochrana a čistiaci prostriedok.

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Universal Graphit-Öl povoľuje a premazáva zadrené a zkorodované spoje. Vytvára film maziva odolný vysokému tlaku a teplotám od -30°C až do 450°C . Vďaka obsahu grafitových zložiek sa jeho výkon zvyšuje s rastúcou teplotou.

CARAMBA Universal Graphit-Öl má ideálnu lubrikačnú schopnosť vo vlhkom prostredí. Je vodoodpudivý, elektricky vodivý, bez silikónov a netvrdne.

Použitie:

Pred použitím dobre pretrepte. Na ošetrovaný povrch nastriekajte tenkú vrstvu prípravku a nechajte krátko oschnúť.

Technické informácie:

Vzhľad: žltá-hnedá

Vôňa: olejová, technická

Hustota pri 20°C : $0,825\text{ g/cm}^3$

Sila pred zadrením: 1200N (VKA DIN 51350)

Teplotný rozsah: -30°C až $+450^{\circ}\text{C}$

Poznámka:

Dbajte na bezpečnostné pokyny pre aerosólové rozprašovače a informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich zistení a očakávaní. Zodpovedajú našim najlepším znalostiam a sú určené pre použitie našimi klientmi. Musia byť dodržané práva tretích osôb.

Tieto informácie nenahrádzajú jednotlivé predbežné skúšky.

Obj. číslo	Názov	Objem	Balenie ks
6003073	Universal Graphit-Öl	500 ml	12

Výhradné systémy pre profesionálne hygienické riešenia